



S09AHP s42 / S12AHP SE2 S18AHP s52 / S24AHP s52

- Čistící systém vzduchu NEO Plazma
- Antikorozi povrchová úprava Gold Fin
- Automatické čištění
- Automatické přepínání
- Dálkový ovladač



Modely	VNITŘNÍ INTERIÉROVÁ ČÁST		S09AHP s42	S12AHP SE2	S18AHP s52	S24AHP s52
	VENKOVNÍ JEDNOTKA		S09AHP U42	S12AHP U42	S18AHP U52	S24AHP U52
Chladicí výkon	(min./jmenovitý/max.)	W	2,785	3,519	5,337	6,392
		Btu/hod	9,500	12,000	18,200	21,800
Topný výkon	(min./jmenovitý/max.)	W	2,873	3,753	5,718	6,832
		Btu/hod	9,800	12,800	19,500	23,300
Příkon	chlazení	W	866	1,090	1,820	2,390
	topení	W	841	1,100	1,950	2,450
Provozní proud	chlazení	A	4.0	5.0	8.2	10.5
	topení	A	4.0	5.1	8.9	10.5
Napájení	Ø, V, Hz		1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50	1,220-240,50
EER	chlazení	W/W	3.21	3.23	2.93	2.67
		Btu/hrW	10.96	11.00	10.0	9.12
CoP	topení	W/W	3.42	3.41	2.93	2.79
Třída energetické účinnosti	chlazení/topení		A/B	A/B	C/D	D/E
	Hladina hluku (akustický tlak ve vzd. 1m)	vnitřní (max./min./klid)	dB(A)±3	35/33/30	41/36/32	40/37/33
Průtok vzduchu	vnitřní, max.	m ³ /min(CFM)	6,8(240)	9(317)	13(459)	16(566)
	venkovní, max.	m ³ /min(CFM)	25(882)	25(882)	42(1483)	42(1483)
Rychlost odvlhčování		litr/hod	1.2	1.5	2.5	2.5
Náplň chladiva (R410a)		g	930	930	1,270	1600
SVC ventil	kapalné chladivo	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
	plynné chladivo	mm(inch)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
Rozměry	vnitřní	mm	840x270x155	911x282x172	1,082x297x195	1,082x297x195
	(šířka/výška/hloubka)	vnější	mm	770x540x245	770x540x245	870x655x320
Čistá hmotnost	vnitřní	kg(lbs)	7(15.4)	7(15.4)	11.6(25.5)	11.6(25.5)
	venkovní	kg(lbs)	36(79)	25(55)	59(129)	60(132)

Pozn.: Vzhledem k naší inovační politice neustálého zdokonalování výrobků se technické údaje mohou měnit bez předchozího upozornění



venkovní jednotky

